

Nokian TRI Steel

Koko	LI/SS	Suositeltu vanne	Sallitut vanteet	Leveys mm	Halkaisija mm	Staattinen säde mm±2,5%	Vierintäkehä mm±2,5%	Ilmanpaine kPa	Kantavuus		
									40 km/h kg	50 km/h kg	65 km/h kg
460/65R24 480/65R24	156 A8/151 D 151 A8/146 D	DW12 DW13	DW13, W13, W12, W11 DW15L, W15L, W13, W12	447 470	1185 1240	545 565	3620 3740	400 320	4000 3450	3760 3260	3450 3000

Nokian TRI Backhoe (kaivurikuormaajat)

Koko	LI/SS	Suositeltu vanne	Sallitut vanteet	Leveys mm	Halkaisija mm	Staattinen säde mm±2,5%	Vierintäkehä mm±2,5%	Ilmanpaine kPa	Kantavuus		
									30 km/h kg	40 km/h kg	50 km/h kg
16.9 B 28 18.4 B 30 580/65B30 580/65B34	154 B 159 B 161 B 164 B	DW15 DW16 DW16 DW16	DW 14 DW15, DW 15L DW20A, DW18, DW18L, DW16L DW20A, DW18, DW18L, DW16L	429 467 580 580	1410 1516 1516 1618	646 700 698 752	4153 4486 4530 4832	320 320 320 320	4160 4810 5360 5670	4000 4625 5150 5450	3750 4210 4625 5000

Nokian Loader Grip TL

Koko	LI/SS	Suositeltu vanne	Sallitut vanteet	Leveys mm	Halkaisija mm	Staattinen säde mm±2,5%	Vierintäkehä mm±2,5%	Kantavuus 10 km/h kg	Ilmanpaine kPa	Kantavuus 50 km/h kg	Ilmanpaine kPa

Nokian Excavator

Koko	PR	Pintamalli	Vanne	Leveys uusi mm	Leveys max mm	Halkaisija uusi mm	Halkaisija max mm	Staattinen säde mm±2,5%	Vierintäkehä mm±2,5%	Kantavuus						Ilmanpaine (bar)	Max. ilmanpaine (bar)
										0 km/h kg	5 km/h kg	10 km/h kg	20 km/h kg	30 km/h kg	40 km/h kg		
600/50-22.5	20	TRS LS-2 SF TL	20.00	601	631	1150	1186	528	3481	11200	8925	6650	5975	5300	4750	4,0	4,8
700/45-22.5	20	TRS LS-2 SF TL	24.00	700	735	1150	1186	521	3456	12850	10250	7625	6850	6075	5450	4,0	4,8

Nokian GRS TL

Koko	LI/SS	Suositeltu vanne	Sallitut vanteet	Leveys mm	Halkaisija mm	Staattinen säde mm±2,5%	Vierintäkehä mm±2,5%	Kantavuus 40 km/h kg	Ilmanpaine kPa

Nokian Armor Gard

Koko	PR	Pintamalli	Suositeltu vanne	Sallitut vanteet	Leveys		Halkaisija		Staattinen säde mm±2,5%	Vierintäkehä mm±2,5%	Ilmanpaine kPa	Kantavuus (kg, Etrto)							
					Uusi mm	Max mm	Uusi mm	Max mm				Haarukkatrukit			Muut ajoneuvot				
												25 km/h Ohjaava	35 km/h Ohjaava	10 km/h Vetävä	25 km/h	40 km/h	50 km/h		
9.00-20	14	Nokian AG	7.0	6.5, 7.5	269	291	1026	1057	469	3017	900	4500	5850	4165	5625	5850	4500	4005	3780
10.00-20	16	Nokian AG	7.5, 8.5	7.0, 8.0	280	302	1061	1094	482	3119	900	5000	6500	4625	6250	6500	5000	4450	4200
11.00-20	16	Nokian AG	8.0	7.5, 8.5	298	322	1091	1126	493	3208	900	5600	7280	5180	7000	7280	5600	4980	4700
12.00-20	20	Nokian AG	8.5	8.0, 9.0	325	351	1125	1162	503	3308	1000	6900	8970	6385	8625	8970	6900	6145	5800

MAANSIIRTO- JA TIENHOITOKONEIDEN RENKAAT

VAHVASTI PINNASSA

11/2007 FIN Pidätämme oikeuden muutoksiin.

**nokian
RASKAAT RENKAAT**

Nokian Raskaat Renkaat Oy
PL 20, 37101 Nokia
Puh. 010 401 7000
Fax 010 401 7318

www.nokiantyres.com/heavytyres

**nokian
RASKAAT RENKAAT**



MAANSIIRTO- JA TIENHOITOKONEIDEN RENKAAT

nokian
RASKAAT RENKAAT



Nokian TRI 2

- Tienhoitoon ja traktoreihin
- Hyvä pito kaikilla alustoilla
- Hyvin puhdistuva pintakuvi
- Mukava ja nopea siirtoajossa (nopeusluokka D= 65 km/h)
- Alhainen melutaso
- Pieni vierintävastus vähentää polttoaineen kulutusta
- Erinomainen kulutuskestävyys
- Suuri kantavuus



Nokian TRI Steel

Nokian TRI Backhoe

Nokian TRI Steel

- Pistosuojauksella varustettu erikoisrenkas mm. jätteenkäsittely- ja kierrätyslaitoksiin sekä teollisuuteen

Nokian TRI Backhoe

- Kaivurikuormaajiin kehitetty erikoisrakenteinen rengas, joka mahdollistaa vakaan työskentelyn ilman tukijalkoja
- Vähemmän koneen nyökkimistä tieajossa



Nokian Loader Grip

- Pyöräkuormaajiin ja työkoneisiin
- Hyvä pito ympärivuotisessa käytössä
- Erinomainen ajotulos
- Mukava ajettava



Nokian Excavator

- Pitävä ja erinomaisen vetokyvyn tarjoava erikoisrenkas kaivinkoneisiin perinteisen paripyöräasennuksen tilalle
- Teräspistosuojauksen ansiosta runsaasti käyttötunteja
- Sisärenkaaton



Nokian GRS

- Erityisesti tiehöyläkäyttöön
- Sopii myös pyöräkuormaajiin
- Pitävä, kestävä ja hyvä ajettava



Nokian Armor Gard

- Huippuluokan rengas trukkeihin ja kaivinkoneisiin
- Erinomainen pinnoitettavuus, pitävä kuvi, kestävä runko
- Vakaa ajettava
- Suosittu ensiasennusrenkas
- Ristikudosrakenne

Nokian TRI 2

Koko	LI/SS	Suositeltu vanne	Sallitut vanteet	Leveys mm	Halkaisija mm	Staattinen säde mm±2,5%	Vierintäkehä mm±2,5%	Ilmanpaine kPa	Kantavuus			
									30 km/h kg	40 km/h kg	50 km/h kg	65 km/h kg
340/80R18	138 D	11	W10, W11, 12, W12	343	1001	453	3010	400	2840	2725	2570	2360
360/80R20	143 D	11	W10, W11, 12, W12	357	1092	495	3280	400	3200	3075	2900	2725
300/80R24	128 D	DW10	W9, W11, DW11	295	1090	499	3292	320	2150	2060	1940	1800
340/80R24	135 D	DW11	W10, W11, W12, DW10, DW12	343	1154	532	3487	320	2600	2500	2350	2180
360/80R24	138 D	DW11	W11, W12, W13, DW12, DW13	357	1186	542	3581	320	2840	2725	2570	2360
400/80R24	144 D	DW13	W12, W13, W14L, DW12, DW14L	404	1250	568	3764	320	3380	3250	3060	2800
440/80R24	149 D	DW14L	W15L, DW15L	441	1314	596	3965	320	3900	3750	3540	3250
400/80R28	146 D	DW13	W12, W13, W14L, DW12, DW14L	404	1351	620	4090	320	3600	3450	3260	3000
440/80R28	151 D	DW14L	W15L, W16L, DW15L, DW16L	441	1415	644	4266	320	4160	4000	3760	3450
440/80R30	153 D	DW14L	DW15L, DW16L	441	1466	670	4430	320	4300	4125	3880	3650
480/80R30	157 D	DW15L	DW16L, DW18L	479	1530	694	4631	320	4940	4750	4480	4125
440/80R34	155 D	DW14L	DW15L, DW16L	441	1568	717	4750	320	4560	4375	4120	3875
480/80R34	159 D	DW15L	DW16L, DW18L	479	1632	743	4939	320	5200	5000	4700	4375
480/80R38	161 D	DW15L	DW16L, DW18L	479	1733	793	5265	320	5520	5300	5000	4625
540/80R38	167 D	DW18L	DW16L	550	1829	834	5529	320	6600	6300	5940	5450
65-SARJA												
420/65R24	146 D	DW13	W12, W13, W14L, DW12, DW14L, DW15L	418	1156	525	3493	400	3600	3450	3260	3000
460/65R24	151 D	DW14L	W15L, W16L, DW15L, DW16L	454	1208	550	3638	400	4160	4000	3760	3450
540/65R24	154 D	DW18L	DW15L, DW16L	550	1312	587	3952	320	4420	4250	4000	3750
540/65R30	156 D	DW18L	DW15L, DW16L	550	1464	667	4417	320	4820	4625	4360	4000
650/65R42	171 D	DW20A	DW18L, DW23A	645	1913	873	5799	320	7400	7100	6700	6150

